

Chalumeaux MINIFLAM

PREMIUM



Réf. **MINISA**



Réf. **MINIGPB**



Réf. **HEXA**

CARACTÉRISTIQUES

• Gamme de chalumeaux MINIFLAM équipés de cartouches de gaz jetables ou rechargeables selon les modèles, produisant une flamme à une température de 1 600 °C utilisables pour



• Faible encombrement, disponible sur le plan de travail et facile d'utilisation avec flamme réglable. Prêt à l'emploi, livré sous blister, avec socle de maintien en position verticale.



• Adaptés aux applications de micro soudure en bijouterie, horlogerie et laboratoire dentaire.

toutes soudures ou brasures sur métaux précieux à l'exception du platine. Système d'allumage de la flamme non inclus.

• Accessoire pour les chalumeaux MINIFLAM permettant une orientation de la flamme à 90°.

• Il est vivement recommandé de se protéger avec les équipements appropriés : lunettes, gants, tabliers, aspiration.

• Ces chalumeaux n'étant pas équipés de système d'allumage piézo-électrique intégré, il est conseillé d'utiliser avec l'appareil d'allumage PIÉZO électrique AQUAFLAME disponible dans la section des produits AQUAFLAME page 33. Pensez à utiliser les accessoires d'aide à la soudure (plaque à souder, troisième main, pinces...).

Chalumeau MINIFLAM "SA" rechargeable

Réf. **MINISA**

CARACTÉRISTIQUES

- Chalumeau MINIFLAM, rechargeable, à recharger avec le GAS223, forme une flamme très fine ajustable dans l'axe du chalumeau.
- Autonomie d'une heure, équipé d'un support multi-position adapté au corps du réservoir permettant le maintien du chalumeau en position oblique.
- Bague de réglage (+/-) permettant le réglage de la puissance de la flamme, très bonne prise en main, taille ultra compacte (Ø 25 mm) pour des soudures dans des endroits difficiles.
- Container livré vide avec son socle.

Chalumeau MINIFLAM "GP"B à recharge jetable

Réf. **MINIGPB**

CARACTÉRISTIQUES

- Chalumeau à cartouche de gaz jetable, livré avec la cartouche de gaz GP-VAPOR de 40 grammes permettant une autonomie de 3h30. Production d'une flamme fine orientée dans l'axe du chalumeau, bonne prise en main (Ø 40 mm), maniable, avec bague de réglage (+/-) pour le réglage de la puissance de la flamme.

Adaptateur d'orientation de la flamme

Réf. **HEXA**

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptateur multi-position pour chalumeau MINIFLAM, à placer entre la recharge et la torche MINIFLAM, pour avoir une flamme à angle droit par rapport au chalumeau. Livré avec notice.

Référence	Type MINIFLAM	Allumage	Ref recharge gaz	Ref cartouche gaz	Autonomie h/mn	Dimension Ø/H mm	Longueur tête mm	Poids g	Support dimension	Température flamme °C
MINISA	SA	Manuel	GAS223	/	0H50	25/205	70	120	Socle intégré 45x45	1600
MINIGPB	GPB	Manuel	/	GP-VAPOR	3H30	40/205	70	125	Socle plastique 70x70x28	1600
HEXA	/	/	/	/	/	/	/	150	Adaptateur 50 X 45	/