

## Busés sans filetage pour fer à dessouder DXV80 WELLER



### CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de busés d'aspiration de fer à dessouder avec système de fixation sans filetage.
- 15 références en tout repérées par le Ø extérieur et le Ø intérieur en mm.



• La buse est insérée dans la tête et verrouillée par une rotation à 90°, changement rapide et sûr des busés, bon transfert thermique.



• Pour entretien et réparation.  
• Vente à la pièce.

Référence	Fonction	Système	Particularités	Dimensions Ø ext X Ø int mm	Image
<b>210470100</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	1,5 x 0,7	
<b>21047097</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	1,9 x 0,7	
<b>21047099</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	2,5 x 0,7	
<b>21047093</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	2,3 x 1,0	
<b>21047094</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	2,5 x 1,2	
<b>21047096</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	2,9 x 1,5	
<b>21047095</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 23 mm	3,3 x 1,8	
<b>210470101</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse avec réserve thermique long 23 mm	2,5 x 1,2	
<b>210470102</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse sans tube pour nettoyage pistes long 22 mm	2,5 x 1,5	
<b>210470103</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 27 mm	1,9 x 0,7	
<b>210470104</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse long 27 mm	2,7 x 1,2	
<b>210470105</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse aiguille non mouillable long 31 mm pour dessouder un point avec un fer à air chaud	1,1 x 0,7	
<b>210470106</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse test longueur 21,5 mm	3,3 x 0,55	
<b>210470107</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Buse de nettoyage 22 mm		
<b>21047091</b>	Buse à dessouder	Sans filetage	Assortiment de 6 busés long 23 et 27 mm	1,9 x 0,7 - 2,5 x 0,7 - 2,3 x 1,0 - 2,5 x 1,2 - 3,3 x 1,8 - 1,9 x 0,7	