

# MICROMOTEURS BADECO /

## EMBOUTS POUR MICROMOTEURS BADECO

### Pincès pour piéces à mains BADECO et accessoires

PREMIUM



#### CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de pincès de précision, trempées, universelles, pour toutes les piéces à main BADECO à serrage à clé avec pincès interchangeable. Ces pincès peuvent étre montées sur toutes les piéces à main sauf celles à serrage rapide 1/4 de tour qui n'ont qu'une pince Ø 2.35 mm possible, elles peuvent équiper en particulier les modèles 275-295-430-288-289-440-450-388-460, les micromoteurs M3ASF - M4ASF2 - M1 PORTABLE - MX1 STRONG - MX1 NANO LIGHT - MX-4 EVOLUTION - MX-4 TOUCH EVOLUTION.
- Sont disponibles : un assortiment de 9 pincès (290000) en boîte plastique rouge, dessus transparent; ou bien les pincès en boîte plastique unitaire pour les Ø 0.55-0.80-

- 1.05-1.55-1.65-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 mm (longueur 25 mm), un écrou de serrage MD274 noir pour piéce à main 275-288-289-295-380-388-460.
- Pour toutes les piéces à main à serrage rapide (automatique) série 400 est disponible 2 kits de 4 piéces avec pincès pour Ø 2.35 mm et Ø 3.05 mm, n° 400SSC (piéces à main 440-430-437-450).
- La boîte assortiment 290000 de 9 piéces assure une bonne visibilité des pincès, évite les chocs entre les pincès, indication du diamètre gravé sur le fond de la boîte.
- Un mandrin à serrage rapide C200 en acier inox pour serrage de diamètre 0 à 4.5 mm pour piéces à main 275-295-288-289-388-460.



• Pincès de précision trempées et de qualité avec une concentricité de 0.03 mm.

- Tous les modèles sont "BADECO" original.
- L'assortiment de 9 pincès BADECO 290000 en boîte plastique comprend les Ø 0.55-0.80-1.05-1.55-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 mm.
- Il convient pour une utilisation avec les piéces à main BADECO n° 275-288-289-295-380-388-460.



• Les 10 pincès Ø 0.55-0.80-1.05-1.55-1.65-2.05-2.35-2.55-3.05-3.20 ainsi que l'écrou de serrage MD274 sont utilisables sur toutes les piéces à main à serrage par clé ref 275-288-289-295-380-388-460.

- Les kits de pince Ø 2.35 et Ø 3.05 (400SSC) pour serrage rapide sont utilisable sur les piéces à main automatique série 400 : (430-437-440-450).

Référence	Modèle / référence	Concentricité mm	Pince Ø mm	Matière	Dimensions boîte mm	Poids g	Image
<b>BJE290000</b>	Assortiment 9 pincès / 290000	0.03	0.55 à 3.20	Acier trempé	Ø 50 H 30	28	
<b>PBA055</b>	Pince pour piéce / 055012	0.03	0.55	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA080</b>	Pince pour piéce / 055021	0.03	0.80	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA105</b>	Pince pour piéce / 055030	0.03	1.05	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA155</b>	Pince pour piéce / 055039	0.03	1.55	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA165</b>	Pince pour piéce / 570684	0.03	1.65	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA205</b>	Pince pour piéce / 055048	0.03	2.05	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA235</b>	Pince pour piéce / 054373	0.03	2.35	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA255</b>	Pince pour piéce / 055057	0.03	2.55	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA305</b>	Pince pour piéce / 055066	0.03	3.05	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>PBA320</b>	Pince pour piéce / 055075	0.03	3.20	Acier trempé	50 x 9 H 11	2	
<b>BMD274</b>	Écrou de serrage trempé universel sur toutes les pincès / MD274	0.03	/	Acier trempé	L 15 Ø 8	3	
<b>BKI400SSC</b>	Kit de pince pour Ø 2.35 pour serrage rapide / 054516 - 400 SSC	0.03	4 piéces	Acier trempé	-	-	
<b>BKI400SSC305</b>	Kit de pince pour Ø 3.05 pour serrage rapide / 614779 - 400 SSC	0.03	4 piéces	Acier trempé	/	/	
<b>BMD400</b>	Écrou de serrage pour pince / MD400	0.03	-	-	-	-	
<b>BAC200</b>	Mandrin à serrage rapide serrage Ø 0 à 4.5 mm vitesse max 20 000 tr/min / C200	0.05	0.3 à 4.5	Acier inox	-	20	