

MICROMOTEURS BADECO /

PIÈCES À MAIN, COMPOSANTS BADECO POUR M4ASF2 - MX4 - MX1 - M1

Maillets 318 pour micromoteur BADECO M4ASF2 et MX

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de maillets pour sertir, river, graver, à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 et boîtiers de commande micromoteur :
 - M4ASF2 "Professional Performance" (page 322) ;
 - MX-1 STRONG "Compact & High torque" (page 334) ;
 - MX-4 EVOLUTION "Increase of Productivity" (page 328) ;
 - MX-4 TOUCH EVOLUTION "Quick Exchange & Productivity" (page 328).
- Livrés avec clé de serrage et tige de déblocage.
- 2 modèles : le 318 C frappe forte à moyenne, le 318 SP frappe fine à très fine.



- Robuste maniable, haute précision et course constante, bonne tenue en main, livré avec pointe ébauche Ø 4 mm non trempée réf 240000 en acier-argent.
- A utiliser avec les pointes BADECO ayant un système d'éjection automatique d'une pointe cassée.
- En option, pointes BADECO en acier-argent (17 %) trempées (23 références, page 352).
- Réducteur 1/4 planétaire empilable réf M4 RS400 (page 339).



- Utiliser en exclusivité les pointes BADECO prévues pour les maillets.

• En option l'assortiment de 9 pointes et gamme de 23 modèles différents en acier argenté trempé (voir la gamme "Pointes en acier-argent pour maillets BADECO" pages 352 et 353).

• En cas de casse de la pointe BADECO il existe un système d'éjection automatique, voir le texte à ce sujet page suivante.

• Utiliser le sens de rotation du moteur avant ou arrière pour régler la force de frappe, ajuster ensuite avec la bague, changer le sens du moteur permet d'avoir 2 puissances de frappe différentes du maillet.

• Lubrification : utiliser le lubrifiant réf 800001 (page 356).

• Livraison en boîte unitaire BADECO rouge avec notice incluse.

Maillet river 318 Combi, frappe forte à moyenne

Réf. **MATS4318C**



CARACTÉRISTIQUES

- Maillet sertisseur 318 Combi à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 pour une frappe de très haute précision et régulière de forte à moyenne pour coffret M4ASF2, MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION ou MX4 TOUCH EVOLUTION.
- 4 niveaux de force ajustables de normal à fort.
- Vitesse d'utilisation 500 à 5 000 tr/min, système d'éjection automatique.
- Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm, réf 240000 en acier-argent non trempée à terminer.
- Couple avec micromoteur RS 2000 : 24.7 cNm.
- Couple avec micromoteur RS 2000 + réducteur M4 RS2000 : 98.8 cNm et 125 à 1250 frappes par minute.



- Particulièrement adapté aux applications de sertissage et rivetage.

Référence	Modèle / référence	Pour coffret	Force de frappe	Vitesse tr/min	Ø de prise en main mm	Longueur mm	Poids avec pointe g
MATS4318C	Maillet / 318	M4ASF2 - MX1 - MX4 - MX4 touch	Forte à moyenne	500 à 5 000	11	104	92

Maillet graveur 318 SP frappe fine à très fine

Réf. **MATS4318SP**



CARACTÉRISTIQUES

- Maillet marteleur 318 SP à monter vissé sur micromoteur DC RS2000 pour une frappe de très haute précision et régulière de fine à très fine pour coffret M4ASF2, MX1 STRONG, MX4 EVOLUTION, MX4 TOUCH EVOLUTION.
- 4 niveaux de force ajustables de fin à très fin.
- Vitesse d'utilisation 500 à 5 000 tr/min, système d'éjection automatique.
- Livré avec pointe ébauche Ø 4 mm, réf 240000 en acier-argent non trempée à terminer.
- Couple avec micromoteur RS 2000 : 24.7 cNm.
- Couple avec micromoteur RS 2000 + réducteur M4 RS2000 : 98.8 cNm et 125 à 1250 frappes par minute.



- Particulièrement adapté pour la gravure.

Référence	Modèle / référence	Pour coffret	Force de frappe	Vitesse tr/min	Ø de prise en main mm	Longueur mm	Poids avec pointe g
MATS4318SP	Maillet / 318	M4ASF2 - MX1 - MX4 - MX4 touch	Fine à très fine	500 à 5 000	11	104	92