

Potence seule

Einige Presstock

Only press

Potenza sola



No 5500

1.300 gr.

Pce Fr.

Support

Hauteurs utile A: 5, 21 et 28 mm.

Support


Nutzbare Länge A: 5, 21 et 28 mm.

Support

Usable length A: 5, 21 et 28 mm.

Soporte

Largo útil A: 5, 21 et 28 mm.



A mm	No	gr.	Pce Fr.
5	5500-T05	12	
21	5500-T21	26	
28	5500-T28	32	

Assortiment de 30 tasseaux pour poser les verres

- 12 tasseaux supérieurs réversibles en aluminium.
Avec bords biseautés au diamant, pour verres simples et avec bague de tension Ø 15 - 44 mm.
- 9 tasseaux de base, bombés.
En plastique noir avec noyau métallique. Pour verres incassables simples Ø 12 - 40 mm.
- 9 tasseaux réversibles de base en aluminium. Pour verres avec bague de tension Ø 13 - 33 mm.
Livré sur socle.
Détail: voir planche No 7009 C.
S'utilise avec les potences No 5500 et No 6173.

Sortiment von 30 Einsätzen zum Gläsersetzen

- 12 obere, umkehrbare Einsätze aus Aluminium mit Diamant polierte Abschrägungen, für einfache Gläser und Gläsern mit Spannring, Durchm. Ø 15 - 44 mm.
- 9 gewölbte Grundeinsätze. Aus schwarzem Plastik mit Metallkern. Für einfache, unzerbrechliche, Gläser, Durchm. Ø 12 - 40 mm.
- 9 umkehrbare Grundeinsätze aus Aluminium. Für Gläser mit Spannring, Durchm. Ø 13 - 33 mm.
Wird auf Sockel geliefert.
Einzelheiten: Siehe Seite No 7009 C.
Wird mit Presböcken No 5500 und No 6173 benutzt.

Assortment of 30 stakes for fitting crystals

- 12 aluminium upper reversible stakes.
With diamond bevelled edges for simple and tension ring glasses Ø 15 - 44 mm.
- 9 basic curved stakes.
In black plastic with metal centre. For simple unbreakable glasses Ø 12 - 40 mm.
- 9 aluminium basic stakes.
For glasses with tension ring Ø 13 - 33 mm.
Delivered on stand.
Details: see page No 7009 C.
To be used with presses No 5500 and No 6173.

Surtido de 30 tases para colocar cristales

- 12 tases superiores reversibles de aluminio.
Con bordes biselados al diamante para cristales normales y con aro de tensión Ø 15 - 44 mm.
- 9 tases de base, bombeadas.
De plástico negro con núcleo metálico. Para cristales irrompibles normales Ø 12 - 40 mm.
- 9 tases de base reversibles, de aluminio. Para cristales con aro de tensión Ø 13 - 33 mm.
Entregable sobre zócalo.
Detalles: ver página No 7009 C.
Se utiliza con las prensas No 5500 y No 6173.



Pose d'un verre simple sans bague de tension.
Einsetzen eines einfachen Glasses ohne Spannring.
Fitting of a crystal without tension ring.
Colocación de un cristal normal sin aro de tensión.



Pose d'un verre avec bague de tension sur une montre emboîtée.
Einsetzen eines Glases mit Spannring auf einer eingeschalten Uhr.
Fitting of a crystal with tension ring on a watch case.
Colocación de un cristal con aro de tensión sobre un reloj encajado.



No 5500-A1

1.100 Kg

Pce Fr.