

Micromètres horizontaux à butées rectilignes

Broche fixe.

Capacité: 0 - 25 mm.

Lecture directe 0.01 mm.

Socle robuste en fonte vernie avec cuvette. Tambour chromé mat.

Horizontal-Mikrometer mit geradlinigen Messspitzen

Feste Spindel.

Kapazität: 0 - 25 mm.

Direkte Ablesung 0.01 mm.

Robuster, gelackter, Guss-Sockel mit Ausbuchtung.

Trommel matt verchromt.

Horizontal micrometer with rectilinear spindle

Fixed Spindle.

Range: 0 - 25 mm.

Direct reading 0.01 mm.

Robust stand in painted cast-iron with cup. Drum mat chromed.

Micrómetro horizontal con punta rectiligneas

Husillo fijo.

Capacidad: 0 - 25 mm.

Lectura directa 0.01 mm.

Zócalo robusto en fundición banizada con cuba.

Tambor cromado mat.



Micromètre courbé

Touches cylindriques en métal dur \varnothing 2 mm, No 6736-12.

Autres touches livrables sur demande. Voir tableau page No 1043.

Gebogenes-Mikrometer

Zylindrische Messbacken aus Hartmetall \varnothing 2 mm, Nr. 6736-12.

Andere Messspitzen auf Wunsch lieferbar. Siehe Tabelle Seite Nr. 1043.

Curved shape micrometer

Cylindrical spindles in hard metal \varnothing 2 mm, No 6736-12.

Others spindles available on request. See table page No 1043.

Micrómetro curvo

Puntas cilíndricas de metal duro \varnothing 2 mm, No 6736-12.

Otras puntas entregables sobre solicitud. Ver cuadro hoja No 1043.

No 6735

815 gr.

Pce Fr.