

### Pour bracelets épais

Comme le No 7744-P mais avec 2 posages No 6744-P1.



### Für dicke Armbänder


Wie die Nr. 7744-P aber 2 Untersätze Nr. 6744-P1.

### For thick bracelets

Like the No 7744-P but with 2 bases No 6744-P1.

### Para pulseras mas grueso

Como el No 7744-P, pero con 2 bases No 6744-P1.



No 7744-1	230 gr.	Pce Fr./10	Pce Fr.
-----------	---------	------------	---------


### Accessoires

#### Posages

Dimensions: 53 x 53 x 26 mm.  
Dégagement d'évacuation des goupilles. S'utilise avec les potences No 7745-100, No 6745 et l'outillage No 6744.

**No 6744-P** largeur des rainures: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1** largeur des rainures: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.



No 6744-P


### Zubehörteile

#### Untersätze

Dimensionen: 53 x 53 x 26 mm.  
Auffangspalte für Stifte. Wird mit die Presstock Nr. 7745-100, Nr. 6745 und satz Nr. 6744 benutzt.

**Nr. 6744-P** Spaltenbreite: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1** Spaltenbreite: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.



No 6744-P1

### Accessories

#### Supports

Dimensions: 53 x 53 x 26 mm.  
Spaces to eject pins. To be used with press No 7745-100, No 6745 and tooling No 6744.

**No 6744-P** Slots size: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1** Slots size: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.

### Accesorios

#### Soportes

Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm.  
Espacios para evacuar las clavijas. Se utiliza con las potencias No 7745-100, No 6745 y el utillaje No 6744.

**No 6744-P** largura de ranuras: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1** largura de ranuras: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.

En matière synthétique - Synthetisches Material  
Synthetic material - De material sintético

No	gr.	Pce Fr. / 100	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
6744-P	30			
6744-P1	20			


### Posages pour bracelets

Utilisés spécialement pour tous les métaux précieux sans aucun risque de rayures.

Dimensions: 53 x 53 x 26 mm.  
Dégagement d'évacuation des goupilles. S'utilise avec les potences No 7745-100, No 6745 et l'outillage No 6744.

**No 6744-P-S** largeur des rainures: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1-S** largeur des rainures: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.



No 6744-P-S

### Untersatz für Uhrenbänder

Besonders geeignet für Edelmetalle, kein Kratzrisiko.

Dimensionen: 53 x 53 x 26 mm.  
Auffangspalte für Stifte. Wird mit die Presstock Nr. 7745-100, Nr. 6745 und satz Nr. 6744 benutzt.

**Nr. 6744-P-S** Spaltenbreite: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1-S** Spaltenbreite: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.



No 6744-P1-S

### Bracelets-supports

Especially made for all precious metals, without any risk of scratches.

Dimensions: 53 x 53 x 26 mm.  
Spaces to eject pins. To be used with press No 7745-100, No 6745 and tooling No 6744.

**No 6744-P-S** slots size: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1-S** slots size: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.

### Soportes para pulseras

Utilizado especialmente para todos los metales preciosos sin ningun riesgo de rayaduras.

Dimensiones: 53 x 53 x 26 mm.  
Espacios para evacuar las clavijas. Se utiliza con las potencias No 7745-100, No 6745 y el utillaje No 6744.

**No 6744-P-S** largura de ranuras: 2.2 - 2.6 - 3.0 - 3.4 - 3.8 - 4.0 mm.

**No 6744-P1-S** largura de ranuras: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 mm.

"SOFT"

En matière synthétique "SOFT" - Aus synthetischem Material "SOFT"  
In "SOFT" synthetic material - En materia sintética "SOFT"

No	gr.	Pce Fr. / 100	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
6744-P-S	30			
6744-P1-S	20			