



# BERGEON

Depuis 1791

### Bâton à polir

Vitesse: 7000 max 10.000 rpm.  
Boîte de 100 unités.

### Polierstab


Drehzahl: 7000 max 10.000 rpm.  
Schachtel: 100 Stück.

### Stick for polishing

Speed: 7.000 - max. 10.000 rpm.  
Box: 100 pieces.

### Palillo para pulir

Velocidad: 7000 max 10.000 rpm.  
Cajas de 100 unidades.



Ø x L mm	No	gr.	Pce Fr.
1.5 x 15	No 7129-1.5-M	15	
2 x 20	No 7129-2-M	22	
3 x 23	No 7129-3-M	44	
4 x 26	No 7129-4-M	88	
5 x 28	No 7129-5-M	137	

### Mandrin pour polissoirs

Ø de tige: 2.35 mm

### Stiftenklöbchen für Polierer


Ø 2.35 mm

### Pin vice for polishers

Ø 2.35 mm

### Mandril para bruñidores

Ø 2.35 mm



Ø mm	No	gr.	Pce Fr.
1.5	No 7095-1.50	2.3	
2	No 7095-2.00	2	
3	No 7095-3.00	2.5	
4	No 7095-4.00	3.8	
5	No 7095-5.00	4.7	

### Tige porte-polissoirs

Ø de tête de vis: 5 et 8 mm

### Schaft für Polierer

Schraubenkopf-Ø: 5 und 8 mm

### Shank for polisher

Screw head Ø: 5 and 8 mm.

### Tija llevarbruñidores

Ø cabeza de tornillo: 5 y 8 mm.



No 7096-8	2.5 gr.	Pce Fr.
-----------	---------	---------

### Outil diamanté

Pour le profilage et taillage des polissoirs.

Dimensions: 25 x 12 x 6 mm.

### Abrichtwerkzeug diamant

Für profilieren und Abrichten von Polieren.

Dimensionen: 25 x 12 x 6 mm.

### Diamond dressing tools

For contouring and dressing of polishers.

Dimensions: 25 x 12 x 6 mm.

### Herramienta diamantada

Para el perfilado y tallado de los bruñidores.

Dimensiones: 25 x 12 x 6 mm.



No 7094	37 gr.	Pce Fr.
---------	--------	---------

### Scotch Kapton

Bandes adhésives pour la protection de surface. Spécial pour le polissage, satinage et avivage ainsi que le microbillage et sablage.

**Utilisations:** pour épargner des surfaces et travailler sur d'autres tout en protégeant la partie de la pièce déjà terminée.

Epaisseur: 50 ou 85 µ.  
Largeur: de 4 à 660 mm.  
Progression de 0.5 mm.

**Sur demande: largeur spéciale.**

Longueur: 33 m.

Classe thermique: H (180° - 230° C).  
Se détache sans laisser de résidus.

### Scotch Kapton

Klebeband für den Oberflächen-schutz. Speziell für Polieren, Satinieren und Auffrischung sowie Kugelstrahlen und Sandstrahlen.

**Benutzungen:** um Oberflächen zu sparen und auf andere zu arbeiten, indem man den Teil des schon beendeten Stückes schützt.

Dicke: 50 oder 85 µ.  
Breite: von 4 bis 660 mm.  
Abstufung von 0.5 mm.

**Auf Antrag: spezielle Breite.**

Länge: 33 m. Klassifiziert Thermik: H (180° - 230° C).

Bindet sich los, ohne Rückstände zu lassen.

### Scotch Kapton

Adhesive bands for surface protection. Specially for polishing, satinizing and reviving as well as for micro-ball treating and sandblasting.

**Uses:** to save surfaces and to work on others while protecting the portion of an already finished piece.

Thickness: 50 or 85 µ.  
Width: from 4 to 660 mm.  
Progression of 0.5 mm.

**On request: special width.**

Length: 33 m. Classify thermal: H (180° - 230° C). Is detached without leaving residues.

### Scotch Kapton

Bandas adhesivas para la protección de superficie. Especial para el pulido, satinado y avivamiento así como la prueba de dureza con microesferas y arenado.

**Utilizaciones:** para ahorrar superficies y trabajar sobre el otros protegiendo al mismo tiempo la parte de la parte ya terminada.

Grosor: 50 ó 85 µ.  
Anchura: de 4 a 660 mm.  
Progresión de 0.5 mm.

**Sobre pedido anchura especial.**

Largura: 33 m.  
Clasifica térmico: H (180° - 230° C).  
Se traslada sin dejar residuos



No 7109-...	Pce Fr.
-------------	---------