

## MATÉRIEL PROXXON / MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE



### Accessoires pour fraiseuses PROXXON

Micro-table à coordonnées PROXXON KT70 / CNC Ready

Réf. **22027114**

#### CARACTÉRISTIQUES

- Micro-table à coordonnées PROXXON KT70 / CNC Ready.
- Fabriquée en aluminium à haute résistance (surface densifiée), table croisée, glissière à queue d'aronde réglable sans jeu pour tous les axes de déplacement.
- Table à 3 rainures longitudinales en T (norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm), une règle coulissante facilite le positionnement du chariot transversal.
- Table 250 x 70 mm, course X (transversale) 150 mm, Y (longitudinale) 70 mm, Z (verticale) 70 mm avec 2 moteurs pas à pas pour les axes ayant une résolution de 0.05 mm.
- Livré sans unité de commande et sans logiciel.
- Voir les options possibles pages 439 à 441.



Table croisée PROXXON KT150

Réf. **210415KT**

#### CARACTÉRISTIQUES

- Table croisée (en croix) PROXXON KT150 en fonte d'aluminium coulée sous pression.
- Rainures fraisées de précision en queue d'aronde, convenant à merveille au travail de l'acier.
- Pour le rainurage, fraisage acier, métaux non ferreux, plastique et bois. Chaque voie avec dispositif de fixation. Guide de jeu réajustable.
- Réglage par 2 manettes repositionnable sur 0 : 1 tour = 2 mm d'avance. 1 graduation = 0.05 mm d'avance.
- Plan de travail fraisé à plat. Trois rainures continues en T selon la norme MICROMOT (12 x 6 x 5 mm), texte page précédente.
- Une butée avec les tolérances prescrites (aussi pour 45°), les vis de fixation et les écrous sont inclus.
- Plan de travail 200 x 200 mm. Course max 150 x 150 mm. Hauteur 75 mm.
- Poids 4.9 kg.
- Utilisable avec le support de perçage et de fraisage BFB 2000, et la perceuse à colonne TBH.
- Une option appréciée avec la fraiseuse motorisée BFW 40/E.
- Voir les options possibles pages 439 à 441.



Avance de précision pour dispositif de perçage fraisage PF230 et petit centre d'usinage FF230

Réf. **22524140**

#### CARACTÉRISTIQUES

- Avance de précision pour perceuse fraiseuse PF230 ou fraiseuse fine FF230.
- L'avance se fait au choix, en position verticale par le réglage de la hauteur ou en position oblique par l'avance fine. Avec graduation (repositionnable sur 0). Un tour correspondant à 1.5 mm d'avance de broche (1 graduation = 0.05 mm).
- Montage en un clin d'oeil.
- Voir les options possibles page 441.



Jeu de 5 pinces de serrage pour PF230 et FF230

Réf. **22524144**

#### CARACTÉRISTIQUES

- Jeu de 5 pinces de serrage pour perceuse fraiseuse PF230 et fraiseuse fine FF230.
- Une pièce de chaque pour fraises Ø 2.4 - 3 - 3.2 - 4 et 5 mm livrés dans un coffret bois avec couvercle coulissant.
- Voir les options possibles page 441.

