DADO 2.0 : SOUDURE LASER – petit, polyvalent et utile

Référence : A0081240

TECHNOLOGIE LASER

- Facile à utiliser
- Fréquence : 4Hz
- Taille du spot 0,2 - 1,5 mm
- Livré avec ses accessoires
- Faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES

APP DE SOUDAGE
Le DADO est livré avec sa propre application qui permet aux utilisateurs de définir leurs paramètres de soudage directement depuis leur smartphone ou leur tablette.

ASSISTANT VOCAL
Laissez le DADO vous parler. Si une erreur se produit pendant que vous utilisez le DADO, l'assistant vocal vous le signalera.

INDICATEUR D'ETAT A LED
Les LED à l'intérieur de la chambre de soudage changeront de couleur à mesure que vous modifiez les paramètres. Les couleurs indiquent les niveaux de puissance.

+33 (0)1 30 07 31 63
+33 (0)1 30 07 31 64
Rue de Dampierre
78460 Chevreuse - France
www.tbrp-group.com
contact@tbrp-group.com

S.A.S au capital de 246 178 € - R.C.S. Versailles 532 715 687 - NAF 6420 Z - TVA FR 02 532 715 687

ACCESSOIRES INCLUS
Un système intégral doit être complet. C'est pourquoi le DADO est équipé de tous les accessoires dont vous avez besoin.

INTERFACE MOBILE
L'application mobile pour le DADO est facile à utiliser et intuitive. Gérez tous les paramètres DADO et son statut directement à partir de votre écran.

FACILE A INSTALLER
Le DADO est rapide à installer et démarrer la soudure. Retirez le DADO de la boîte, ajoutez de l'eau, téléchargez l'application, soudez !

APPLICATIONS

- Dentaire
- Bijouterie
- Horlogerie
- Réparations
- Pointages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source laser	ND: YAG 1064 nm
Temps d'impulsion	0,1 - 6 ms
Diamètre du spot	0,2 - 1,5 mm
Contrôle externe	Application mobile
Puissance d'entrée	110/230V AC, 50/60 Hz
Puissance moyenne	160 W
Puissance maxi	2,5 KW
Ampérage	T16A
Dimensions	340 x 340 x 340 mm
Poids	15 kg
Refroidissement	Liquide (eau)
Environnement de travail	17-35°C UR 65% sans condensation