

Siège ergonomique d'établi assise et dossier capitonnés - TEC profile - SR
Référence : DIS1901SR

Dans les caractéristiques indiquées ci-dessous, choisir les éléments par paragraphe sachant que :

STD = standard sans majoration de prix

MAJ = option avec majoration de prix

OU = option sans supplément de prix

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

| Code | Caractéristique | Supplément |
|---|---|------------|
| SM | Mécanisme standard Réglage mécanisme de l'inclinaison du dossier, verrouillable en continu | STD |
| PC | Permanent-Contact Dossier à contact permanent | MAJ |
| PB | Permanent-Balance Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison d'assise (-10°) | MAJ |
| Inclinaison d'assise (N) | | |
| N0 | Sans réglage de l'inclinaison de l'assise | STD |
| NS | Réglage en continu de l'inclinaison d'assise – Mécanisme PB | STD |
| Profondeur d'assise (T) | | |
| T0 | Sans réglage de la profondeur de l'assise | STD |
| Variante de capitonnage (PV) | | |
| U | Assise non capitonnée (réf DIS1901U) | STD |
| S | Assise capitonnée (réf DIS1901S) | |
| SR | Assise et dossier capitonnés (réf DIS1901SR) | |
| Coloris bois (H) | | |
| HBN | Hêtre naturel | STD |
| Accoudoirs (A) | | |
| A0 | Sans accoudoirs | STD |
| A240KGS | Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube en polyamide noir | MAJ |
| A341KGS | Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir | MAJ |
| Piètement étoile (F) | | |
| FPKGS | Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) – Ø 71 cm | STD |
| FSSGS | Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) – Ø 70 cm | MAJ |
| FPAPO | Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm | MAJ |
| Hauteur d'assise/vérin à gaz (S) | | |
| S67CR | Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 43-57 cm (modèle sur roulettes) | STD |
| S68CR | Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 42-59 cm (modèle sur patins) | OU |
| Roulettes/patin (R) | | |
| R10HGS | Patins en polyamide pour sols souples, noir – usage universel, même pour les sols durs | OU |
| R70WGS | Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir | STD |
| R86WGS | Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir | MAJ |
| Revêtement (collection et coloris) | | |
| xxx.xxx | Assise : sélection voir nuancier | STD |
| yyy.yyy | Dossier : sélection voir nuancier | STD |
| Mode de livraison (V) | | |
| V00 | Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande) | STD |
| V10 | Modèle partiellement démonté dans un carton | OU |
| V12 | Modèle complètement monté dans un carton | MAJ |
| Équipement/équipement supplémentaire (Z) | | |
| | Dossier réglable en hauteur (8 cm) | STD |
| ZG03 | Dossier avec trou de poignée | MAJ |