

## Tabouret ergonomique d'établi TEC BASIC - repose-pieds PU

Référence : DIS1987CFRPU

Dans les caractéristiques indiquées ci-dessous, choisir les éléments par paragraphe sachant que :  
STD = standard sans majoration de prix ; MAJ = option avec majoration de prix ; OU = option sans supplément de prix

### TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Code	Caractéristique	Supplément
<b>Variante de capitonnage (PV)</b>		
PU	Polyuréthane (réf DIS1987CFRPU)	STD
U	Assise non capitonnée (réf DIS1989CFRU)	STD
S	Assise capitonnée (réf DIS1999CFRS)	
<b>Polyuréthane (PU)</b>		
PURGS	PU, noir	STD
PUSGS	PU souple, noir	MAJ
PUSXS	PU souple, argenté	MAJ
<b>Coloris bois (H)</b>		
HBN	Hêtre naturel	STD
<b>Accoudoirs (A)</b>		
A0	Sans accoudoirs	STD
AS01SCR	Accoudoirs en PU, élément de liaison en acier chromé	MAJ
<b>Piètement étoile (F)</b>		
FR1KGS	Piètement étoile R1, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 60 cm – non livrables en combinaison avec vérins à gaz S85CR/S80CR	STD
FR2KGS	Piètement étoile R2, polyamide noir graphite (RAL 9011), Ø 64 cm	OU
FR1APO	Piètement étoile R1, aluminium poli, Ø 53 cm – non livrables en combinaison avec vérins à gaz S85CR/S80CR	MAJ
FR2APO	Piètement étoile R2, aluminium poli, Ø 65 cm	MAJ
<b>Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)</b>		
S68CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 45-62 cm (modèle sur roulettes)	STD
S60CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)	OU
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur roulettes R86WGS)	MAJ
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)	MAJ
<b>Roulettes/patin (R)</b>		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir – usage universel, même pour les sols durs	STD
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir – non livrables en combinaison avec vérins à gaz S85CR/S80CR	OU
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	MAJ
<b>Revêtement (collection et coloris)</b>		
xxx.xxx	Assise : sélection voir nuancier	STD
<b>Mode de livraison (V)</b>		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	STD
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	OU
V12	Modèle complètement monté dans un carton	MAJ
<b>Équipement/équipement supplémentaire (Z)</b>		
IS xxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 46 cm	STD
	Anneau de déclenchement pour réglable à la hauteur	STD