

**Siège ergonomique d'établi - TEC spot - repose-pieds CFRS**  
**Référence : DIS2119CFRS**

Dans les caractéristiques indiquées ci-dessous, choisir les éléments par paragraphe sachant que :  
STD = standard sans majoration de prix ; MAJ = option avec majoration de prix ; OU = option sans supplément de prix

**TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES**

Code	Caractéristique	Supplément
<b>AU</b>	<b>Syncro-Relax-Automatic®</b> Mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids du corps	STD
<b>Inclinaison d'assise (N)</b>		
N0	Sans réglage de l'inclinaison de l'assise	STD
<b>Profondeur d'assise (T)</b>		
T0	Sans réglage de la profondeur de l'assise	STD
<b>Variante de capitonnage (PV)</b>		
S	Assise capitonnée	STD
<b>Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)</b>		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	STD
<b>Accoudoirs (A)</b>		
A0	Sans accoudoirs	STD
A208KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU, tube en polyamide noir	MAJ
A408KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	MAJ
<b>Piètement étoile (F)</b>		
FPKGS	Piètement étoile P, polyamide noir graphite (RAL 9011) – Ø 71 cm	STD
FSSGS	Piètement étoile S, acier noir graphite (RAL 9011) – Ø 70 cm	MAJ
FPAPO	Piètement étoile P, aluminium poli - Ø 71 cm	MAJ
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli – Ø 72 cm ; uniquement disponible avec vérin à gaz d'arrêt	MAJ
<b>Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)</b>		
S64CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 41-57 cm (modèle sur roulettes)	STD
S67CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 42-56 cm (modèle sur patins)	OU
S80CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 57-82 cm (modèle sur roulettes R86WGS) ; pas en association avec un piètement étoile en polyamide	MAJ
S85CR	Vérin à gaz (tube chromé) – pour hauteur d'assise env. 57-82 cm (modèle sur patins) ; pas en association avec un piètement étoile en polyamide	MAJ
S86GS	Vérin à gaz (tube noir) – pour hauteur d'assise env. 57-79 cm (uniquement pour modèle avec roulettes R70WGS en combinaison avec piètement H, aluminium poli)	MAJ

**Siège ergonomique d'établi - TEC spot - repose-pieds CFRS**  
**Référence : DIS2119CFRS**

**TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES**

Code	Caractéristique	Supplément
<b>Roulettes/patin (R)</b>		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir – usage universel, même pour les sols durs	OU
R70WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir	STD
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	MAJ
<b>Revêtement (collection et coloris)</b>		
xxx.xxx	Assise : sélection voir nuancier	STD
<b>Mode de livraison (V)</b>		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	STD
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	OU
V12	Modèle complètement monté dans un carton	MAJ
<b>Équipement/équipement supplémentaire (Z)</b>		
IS xxx_CFR	Anneau repose-pieds chromé, hauteur réglable en continu par molette bloquante, surface antidérapante, Ø 53 cm	STD
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	STD
ZF01	Anneau repose-pieds avec insert ¾ en tôle aluminium	MAJ