



# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## OUVRE-BOITE UNIVERSEL POUR LUNETTE ET FOND A PRESSION

Efficace, sécurisé, rapide et sans réglage

**CET OUVRE-BOITE A ÉTÉ CONÇU POUR OUVRIR TRES FACILEMENT ET RAPIDEMENT DES FONDS LORS D'UN CHANGEMENT DE PILE POUR DECHASSER DES LUNETTES SANS AUCUN REGLAGE.**

Muni de deux lames en acier pour couvrir la totalité des diamètres de montre, l'ouvre-boîte est l'un des outils les plus universel du marché. Le changement de lame se fait en quelques secondes. Le réglage de hauteur s'effectue en comprimant plus ou moins la mousse sur laquelle la montre est positionnée.

La pression du couteau sur la montre est réalisée avec une vis à pas rapide.

Contrairement au couteau ouvre-boîte, vous ne pourrez pas vous blesser avec cet appareil.

Grâce à ces quatre pieds, pas besoin de retirer le bracelet pour ouvrir la montre.



### Caractéristiques techniques :

- Un support de lame ainsi que deux lames montées
  - Lame Ø38 mm et moins
  - Lame Ø48 mm et plus

### Taille :

65 x 80 x 175 mm

### Poids :

340 grammes

### Références :

E310000

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant





# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## OUVRE-BOITE UNIVERSEL POUR LUNETTE ET FOND A PRESSION

Détails du produit



### PRÉCONISATIONS :

Sélectionner le couteau adapté à votre diamètre.

Positionner la montre sur la mousse en orientant la couronne dans l'encoche prévu à cet effet.

Quel que soit le sens de la montre, maintenez-la avec une main.

Approcher le couteau en vissant la poignée avec l'autre main de façon à présenter progressivement le couteau à l'endroit désiré.

Appuyer simultanément sur la montre pour régler la hauteur et visser la poignée pour enfoncer le couteau.

Pour une meilleure visibilité, vous pouvez approcher l'outil de vos yeux.

Il est possible que vous ayez besoin d'exercer un mouvement de rotation de la montre pour faciliter l'ouverture. Dans ce cas, poser l'outil sur la table pour avoir une bonne stabilité.

### REPLACEMENT DES COUTEAUX

Pour remplacer les couteaux, utiliser une clé 6 pans de 2.5 mm



Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant






# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## OUVRE-BOITE UNIVERSEL POUR LUNETTE ET FOND A PRESSION

Accessoires

	Produits	Références
	Lame Ø38 mm	E310005-38
	Lame Ø48 mm	E310006-48

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant

