

Cyclomotion

Régulateur rotatif

Références Elma

Cyclomotion (sans brides)	103 5171
Cyclomotion pro (sans brides)	103 5170
Brides pour 2 montres avec bracelet	103 5190
Brides pour 4 montres avec bracelet	103 5192
Brides pour 2 montres avec bracelet (remontage gauche/droite)	103 5359
Brides pour 4 montres avec bracelet (remontage gauche/droite)	103 5360
Brides pour 4 montres sans bracelet	103 5361
Fixation murale pour Cyclomotion	103 5701

illus. Cyclomotion pro comprenant brides pour 12 montres avec bracelets



Le plus professionnel de tous les remontoirs - une qualité exceptionnelle et un design raffiné

Cyclomat, modèle connu et bien éprouvé, se présente aujourd'hui sous une nouvelle série Cyclomotion, avec une technique perfectionnée pour proposer des solutions spécifiques de réglage/remontage par rotation des montres mécaniques et automatiques, ou des tests de compatibilité des matériaux pour les ateliers, les fabricants de montres ou les horlogers.

Caractéristiques du produit:

- Appareil disponible en 2 versions avec adaptabilité des brides en fonction du choix individuel
- Disponible avec programme permettant le changement du sens de rotation (adapté aussi pour les montres lourdes ou de gros volume)
- Choix entre des combinaisons de brides permettant de remonter simultanément des mouvements soit en dans un sens ou dans les deux sens
- 2 vitesses de rotation réglables (1 ou 4 rpm) pour les tests permanents et les remontages rapides
- Moteur puissant et silencieux avec couple de débrayage intégré et moment d'arrêt (en mode standby) pour une meilleure protection des montres
- En option: capot verrouillable offrant une protection supplémentaire contre la poussière et les influences extérieures
- Vis de débrayage, permettant d'intervenir manuellement pour interrompre le programme en cours



Cyclomotion

Régulateur rotatif en version ouverte avec brides pour 12 montres.



Cyclomotion pro

Régulateur rotatif en version couverte avec brides pour la prise de 12 montres et remontage dans les deux sens. Les montres sont protégées par un capot verrouillable en plexiglas.



Cyclomotion commande automatique

manipulation simple et confortable

Données techniques

Sens de rotation	gauche / droite	Poids Cyclomotion pro (kg)	env. 16
Rotation radiale (rpm)	1 resp. 4	Bride pour montre (kg / pièce.)	0,1
Rotation axiale (rpm)	4,5 resp. 18	Tension réseau (VAC)	100 - 240
Cyclomotion dim. max. B / P / H (mm)	465 / 325 / 520	Fréquence réseau (Hz)	50 / 60
Cyclomotion pro dim. max. B / P / H (mm)	635 / 325 / 585	Puissance absorbée (totale) (W)	env. 24
Poids Cyclomotion (kg)	env. 11	Puissance absorbée (totale) standby (W)	env. 24

sous réserve de modifications

Distribué par:

BIRKENSTOCK & CO. GMBH · D-21500 Geesthacht · Germany · ☎ +49 (0) 41 52 / 80 96 80 · 📠 +49 (0) 41 52 / 80 96 96 · www.beco-professionals.com

Anderungen, Verfügbarkeit und Preise der Produkte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, u.a. nachzulesen unter <http://www.beco-professionals.com>. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie unsere Werbung nicht mehr erhalten möchten.

Technical changes as well as changes in production and prices are subject to our approval. For our terms of delivery and payment please go to <http://www.beco-professionals.com>. Please let us know if you don't want to receive our promotion anymore.

Sitz der Gesellschaft/Reg. office: D-21500 Geesthacht · Amtsgericht/Register Court: Lübeck HRB 314 GE · Geschäftsführer/Managing Directors: Jürgen Birkenstock, Marek Birkenstock · USt.Id.Nr./ VAT-Number: DE 135283788 · ILN 40 22739 00000 3 · WEEE.Reg.Nr.: DE12990100