

B

BERGEON

Depuis 1791

Potence à 4 broches pour poser les aiguilles

Tasseaux en matière synthétique interchangeables. Base: \varnothing 31 mm. Guidage précis des broches. Grande précision de positionnement.

Presstock mit 4 Spindeln zum Zeigersetzen

Austauschbare Einsätze aus synthetischem Material. Basis: \varnothing 31 mm. Präzise Führung der Spindeln. Positioniergenauigkeit.

Setting tool with 4 runners for hands

Interchangeable stakes made of synthetic material. Base: \varnothing 31 mm. Enhanced guidance of the spindles. High precision of positioning.

Potenza con 4 husillos para colocar las agujas

Tases de material sintético intercambiables. Base: \varnothing 31 mm. Guía de los husillos mejorada. Posicionamiento mas preciso.




B-SETTING4
SWISS MADE



No 8935	1.440 Kg	Pce Fr.
---------	----------	---------

Broches - Broschen - Runners - Husillos



	No	gr.	Pce Fr.
●	8935-B1	20	
●	8935-B2	20	
●	8935-B3	20	
●	8935-B4	20	

Tasseaux pour aiguilles

En matière synthétique transparente. Le \varnothing 2.60 mm est une ébauche destinée à être modifiée par l'utilisateur selon besoins.

Einsätze für Zeiger


Aus transparentem synthetischem Material. Der \varnothing 2.60 mm ist ein Rohling zum Umarbeiten je nach Verwendung.

Stakes for hands

In transparent synthetic material. The \varnothing 2.60 mm is to be amended by the end-user according to his needs.

Tases para agujas

En materia sintética transparente. El \varnothing 2.60 mm es un esbozo destinado a ser modificado por el usuario según necesidades.



SD : Secondes décentrées - SD : Kleine Sekunden
SD : Small Seconds - SD : Segundos descentrados

Plaque intermédiaire

Pour chassage décentré. En acier inoxydable. Pivot de centrage inférieur \varnothing 5 mm avec O'Ring.

Zwischenplatte


zum dezentriertem Setzen. Edelstahl. Unterer Zentrierstift \varnothing 5 mm mit O'Ring.

Intermediate plate

For off centre driving. Stainless steel. Inferior centring pivot \varnothing 5 mm with O'Ring.

Placa intermediaria

Para embutir las agujas descentradas. Acero inoxidable. Pivote centrado inferior \varnothing 5 mm con O'Ring.



	\varnothing A mm	No	gr.	Pce Fr.
●	3.25	6935-P-325	10	
●	5.00	6935-P-500	10	

No 6012-SD	Voir planche - Siehe Seite - See page - Ver página No 7058
------------	--