MOEBIUS

Épilame 8981 Fixodrop ES/BS-10 Moebius
Destiné au traitement de surface pour éviter l'étalement de certaines huiles.
Solution prête à l'emploi. Pour le traitement des rubis ainsi que pour l'acier, le laiton et les autres métaux.

Réf. A0016622 - Flacon de 100 ml.

Huiles synthétiques Moebius
Ces huiles peuvent être utilisées indifféremment pour l'horlogerie et la mécanique de précision, pour autant que les conditions de marche sont identiques.
Très bonne adhérence, inaltérables, ne gomment pas, ne s'étalent pas. S'appliquent avec un pique-huile ou un huileur.
Conditionnements plus importants : nous consulter.

Réf. Moebius	Utilisation	Viscosité en stokes à +20°C	Lubrification efficace jusqu'à	Contenu en cm^3	Référence
941	Spéciale pour palettes d'ancres	1,04	-20°C	2	**A0016205**
				5	**A0016206**
9000	Lubrifiant synthétique universel pour montres à quartz analogiques. Compatible avec les plastiques.	100	-36 à +80°C	2	**A0034688**
9010	SYNT-A-Lube Pour toutes les parties réglantes et tous les paliers empierrés des petits et moyens calibres.	1,5	-29°C	2	**A0016215**
				5	**A0016216**
				10	**A0016217**
9014	SYNT-A-Lube Plus fluide que 9010	0,98	-35°C	2	**A0046858**
9015	SYNT-A-Lube SAO Pour pièces en plastiques	1,5	-29°C	5	**-**
9020	SYNTA-VISCO-Lube Pour calibres de tailles plus importantes et pressions supérieures.	2,7	-18°C	2	**A0016220**
				5	**A0016222**
9024	SYNTA-VISCO-Lube Pour pièces en plastiques.	2,7	-18°C	2	**A0016223**
9027	SYNTA-VISCO-Lube Pour pièces en plastiques.	10,6	-4°C	2	**A0016224**
9030	SYNTA-FRIGO-Lube Pour basses températures.	0,6	-41°C	2	**A0016227**
9104	SYNTA-HP-1300 Pour la mécanique de précision	12,5	-30°C	2	**A0016230**
				20	**A0016231**
9415	Pour échappements mécaniques.	-	-20°C	2	**A0034693**

Exemples de lubrification de mouvements : voir page 166

TENA BUTTY TBRP GROUP · ROBUR TBRP GROUP · POUGET PELLERIN TBRP GROUP · SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT TBRP GROUP · POUGET ROTARY DENTAL TBRP GROUP

MOEBIUS

Huiles classiques Moebius
Ces huiles peuvent être utilisées indifféremment pour l'horlogerie et la mécanique de précision, pour autant que les conditions de marche sont identiques. Conditionnements plus importants : nous consulter.



Réf. Moebius	Utilisation	Viscosité en stokes à +20°C	Lubrification efficace jusqu'à	Contenu en cm³	Référence
8000	Pour mouvements de tailles montres bracelets jusqu'à réveils, exceptés ressort et système de remontage.	0,95	-15°C	10	**A0016209**
8030	Pour pendules, mouvements à musique, garde-temps et mouvements similaires de la mécanique de précision	1,15	-15°C	20	**A0016210**
8040	Pour mouvements de tailles horloges à coucou jusqu'à horloges d'édifices. Epilamage éventuel.	1,45	-27°C	20	**A0016212**
Microgliss D5	Pour problèmes spéciaux de haute pression.	34	-	20	**A0034689**

Exemples de lubrification de mouvements : voir page 166

Boîte lubrifiante pour joints
Contenant 2 coussinets en mousse saturée de graisse silicone. Permet de lubrifier plusieurs centaines de joints.
Pour tous les joints et les petites pièces jusqu'à un diamètre de 63 mm.

Réf. A0011749

Huile la Jurassienne
Huile fine pour l'horlogerie et la pendulerie, la petite mécanique, etc...

Réf. A0016201 - Flacon de 100 ml.

Graisse KT-22
Lubrifiant à usages multiples. Pour le graissage des petits rouages des montres et instruments divers, étanchéité des joints de couronnes, des poussoirs et des fonds de boîtes.
En pot de 12 g.

Réf. A0016234

Graisse «Fomblin»
Utilisée pour l'horlogerie, la microtechnique, etc. Elle est compatible avec le verre, les métaux, l'élastomère, le plastique et le céramique. Stable aux températures. Résistante aux produits chimiques. Résistante aux oxydations. Excellent lubrifiant. Ininflammable et non toxique.
En pot de 20 g.

Réf. A0016258

Graisse silicone 500
À usage multiple. Pour l'isolation électrique, la conductibilité thermique, la lubrification et la protection. Stable chimiquement entre -40°C et +200°C. Consistance pâteuse. En seringue de 10 g.

Réf. A0016254

Graisses d'étanchéité au silicone
Pour boîtes de montres, poussoirs et couronnes. Empêchent la pénétration de l'humidité dans la boîte (lorsque le joint est usé ou par de forts changements de pression). Ne s'évaporent pas. N'affectent pas l'huile des montres. N'est pas affectée par les variations de température. Empêchent les joints de sécher et le filetage de s'encrasser. Ne peuvent être attaquées ni par les acides ni par les bases.

Réf. A0016252 - SILCON 7 (pâteuse - 4,5 cm³)
Réf. A0016256 - VACU-PROOF (semi-fluide - 25 cm³)

Pâte MOLYKOTE DX
Pâte à base de graisse au lithium.
Avantages : Capacité de charge très élevée / Réduit le frottement et l'usure.
Très bonne résistance au délavage / Protection contre les soudures à froid.
Bonne protection contre l'oxydation et excellente protection contre la corrosion de contact. Réduit les incidents de rodage et de grippage.
Plage de températures d'utilisation : de -25° C à +125° C.
Tube de 50 g.

Réf. A0016259

MOEBIUS

Graisses classiques Moebius
Ces graisses peuvent être utilisées indifféremment pour l'horlogerie, et la mécanique de précision pour autant que les conditions de marche sont identiques. Conditionnements plus importants : nous consulter.

Réf. Moebius	Utilisation	Contenu en cm³	Référence
8200	Lubrifiant spécial pour les ressorts et autres mobiles lents à grande surface de frottement	20	A0034690
		250	A0016238
8201	Lubrifiant spécial = 8200 + bisulfure de molybdène.	20	A0016239
8207	Lubrifiant spécial - correspond à 8200 + graphite.	20	A0034691
8212	Glissalube B. Pour tambours de barillets en aluminium. Faible freinage.	20	A0016243
8213	Glissalube A. Pour tambours de barillets en laiton. Bon freinage.	20	A0046873
8217	Glissalube 20. Graisse de freinage pour tambours de barillets en laiton.	20	A0016244
8300	Graisse de remontoir. Pour mécanismes de remontage et ressorts. Pour remplacer 8200 si trop fluide.	20	A0016245
8301	Graisse de remontoir. Correspond à 8300 + graphite. Pour brides glissantes.	20	A0016247
8513	Graisse silicone. Pour étanchéité. Qualité normale.	10	A0016248
		50	A0016249
9501	Conçue spécialement pour les problèmes de friction (mise à l'heure). Correspond à la Jismaa 124.	10	A0016240
9504	Très bonne capacité de lubrification. Pour friction de mise à l'heure, mécanismes de remontage, de calendrier et de chronographes.	10	A0016241

Exemples de lubrification de mouvements : voir page 166

F2 spécial contacts
Pour protéger, lubrifier, désoxyder et nettoyer tous les contacts électriques et électroniques. Rétablit rapidement les constantes électriques. Inoffensif pour les composants. Pénétration rapide par capillarité, agit rapidement et efficacement sur les dépôts d'oxydes et les sulfures. Supprime les causes de résistance anormale, abaisse immédiatement la résistance de passage à des valeurs infimes, même en cas de contact avec faible pression.
Aérosol de 200 ml. Avec tube diffuseur.

Réf. A0016287

Sitosec
Pour nettoyer et dégraisser. Pouvoir solvant très élevé sur les graisses et les huiles. Séchage instantané sans résidu. Inerte, n'attaque pas les matériaux fragiles. Fort pouvoir de pénétration par capillarité. Diélectrique, haute résistance, tension de claquage élevée.
Aérosol de 200 ml. Avec tube diffuseur.

Réf. A0016289

Delta Clean
Air sec, neutre et exempt d'impuretés. Pour souffler, chasser l'humidité, pressuriser, éliminer les corps étrangers ou les poussières. Remplace avantageusement et efficacement le soufflet d'établi. Non toxique, ininflammable et non agressif pour les surfaces ou les objets.

Aérosol de 300 g. net - 650 ml. brut. Avec tube diffuseur.
10% de remise pour 6 pièces
20% de remise pour 12 pièces

Réf. A0016292

Quantités importantes, marchés annuels : nous consulter

TENA BUTTY TBRP GROUP · ROBUR TBRP GROUP · POUGET PELLERIN TBRP GROUP · SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT TBRP GROUP · POUGET ROTARY DENTAL TBRP GROUP