Stéréomicroscope Zoom 07-45X avec statif lourd
Stéréomicroscope économique particulièrement adaptés aux applications de montage et de contrôle.
Grossissement variable 7x à 45x en standard (7x à 44x suivant les options).
Ces appareils de contrôle sont destinés aux utilisateurs désirant profiter de la souplesse d'un zoom. Par leur conception très soignée, ils peuvent être utilisés pour les observations longues et fastidieuses. La qualité des optiques et des éclairages apporte un excellent rendu des couleurs et des reliefs.

Livré avec :

- 1 tête binoculaire 07-45x :
  Corps de stéréomicroscope binoculaire
  Tête binoculaire inclinée à 45°
  Distance interpupillaire réglable de 45 à 70 mm
  Compensation dioptrique à chaque oeil
  Livré avec oculaire séparés, oeilletons, housse de protection

- 1 crémaillère support standard :
  Support de mise au point pour tête Ø 76 mm et tige support Ø 32 mm
  Avec : - système de blocage sur la tige support
  - Vis de blocage de la tête
  - 2 boutons (droite et gauche) pour faire monter ou descendre la tête de binoculaire ou trinoculaire
  - Une réserve entre le support et la tête avec un système de blocage pour positionner soit une lampe soit une caméra.

- 1 statif lourd déporté :
  Pied à poser sur un établi d'une grande stabilité. Pied en fonte.
  Grand débattement
  Base lourde 23 x 33 x 4 cm
  Tube vertical chromé visé sur la base avec bague d'arrêt Ø 32 mm
  Bras horizontal de 41 cm chromé Ø 32 mm avec système de blocage à tous les niveaux.
  Tube de support de crémaillère chromé de 15 cm Ø 32 mm.

Réf. A0044241

Stéréomicroscope Zoom 07-45X avec bras téléscopique
Stéréomicroscope économique particulièrement adaptés aux applications de montage et de contrôle.
Grossissement variable 7x à 45x en standard (7x à 44x suivant les options).
Ces appareils de contrôle sont destinés aux utilisateurs désirant profiter de la souplesse d'un zoom. Par leur conception très soignée, ils peuvent être utilisés pour les observations longues et fastidieuses. La qualité des optiques et des éclairages apporte un excellent rendu des couleurs et des reliefs.

Livré avec :

- 1 tête binoculaire 07-45x :
  Corps de stéréomicroscope binoculaire
  Tête binoculaire inclinée à 45°
  Distance interpupillaire réglable de 45 à 70 mm
  Compensation dioptrique à chaque oeil
  Livré avec oculaire séparés, oeilletons, housse de protection

- 1 bras téléscopique :
  Bras téléscopique avec étrier de fixation pivotant sur 360°
  Avec : - Etrier de fixation ép. 7 cm maxi de prise sur table
  - 2 bras extensibles larg. 10 cm maxi, permettant un étirement de 22 à 60 cm.
  - Bras support de binoculaire inclinable de 18 cm
  - Tubes souples à positionner à l'intérieur des bras, pour ranger les câbles.

Réf. A0044240

TENA BUTTY TBRP GROUP ROBUR TBRP GROUP POUGET PELLERIN TBRP GROUP SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT TBRP GROUP POUGET ROTARY DENTAL TBRP GROUP

Tête optique trinoculaire 07-45x
2 possibilités :
- Tête trinoculaire pour pouvoir ajouter une caméra ou un appareil photographique sur le dessus de la têteoculaire à 45% - Rotation sur 360°
- Tête binoculaire simple.

Système optique à zoom selon Greenought, rotation sur 360°, oculaire grand champ 10x / 20x. Facteur zoom 6.4 :1, Distance de travail = 100 mm.
Grossisement de 7x à 45x.

Corps de stéréomicroscope trinoculaire
Tête trinoculaire inclinée à 45°
Distance interpupillaire réglable de 45 à 70 mm
Compensation dioptrique à chaque oeil
Livré avec oculaire séparés, oeilletons, housse de protection

Réf. A0044239

Objectif 0,5 X
Objectif additionnel à visser sur les têtes de binoculaires ou trinoculaires pour obtenir un grossisement de 0,35 X à 22,5 X avec une distance de travail importante de 165 mm.

Réf. A0044238

Oculaire	Objectif standard		Objectif optionnel	
	Distance de travail 100 mm		Distance de travail 165 mm	
	Grossissement	Diamètre du champ en mm	Grossissement	Diamètre du champ en mm
Oculaire standard 10X/20	7 x	28,6	3,5 X	57,1
	45 X	4,4	22,5 X	8,9

Anneau de lumière LED 6500K
Lampe led annulaire à monter sur la tête de la binoculaire.
Equipé de 3 vis pour montage.
Eclairage pour microscopie d'anneau de lumière led de 12V.
Comprend une bague de fixation à visser sur la tête de la binoculaire ou sur l'objectif 0.5X.

Description

L'utilisation sans se fatiguer est garantie grâce à une température de couleur de 6500K opérationnelle, laquelle est confortable à la vue lors de l'éclairage de détails essentiels de l'échantillon.

Caractéristiques

- 60 led
- 6500K de sortie de température de couleur
- Luminance maximum 20 000 lux à 10 cm
- 4 niveaux de réglage de l'intensité lumineuse
- 12V de consommation électrique
- Poids : 0,210 kg

Réf. A0037609

Pour d'autres modèles et accessoires nous consulter