



Potences à river BERGEON

En fonte injectée, chromée mate. En mallette plastique. Canon réglable Ø 4,7 mm. Écrou moleté pour le réglage de l'ébat. Avec socle surélevant la potence et permettant d'utiliser les rivoirs comme tasseaux. Avec 100 rivoirs Ø 4,7 mm et 20 tasseaux et 1 socle.

Composition complète :

- Rivoirs en acier argent :
- 1 à centrer de Ø 4,70 mm
 - 1 à élargir et 1 à allonger les bras de balanciers
 - 12 plats de Ø 1,00 à 4,50 mm
 - 12 ronds de Ø 1,00 à 4,50 mm
 - 15 plats percés de Ø 1,00 à 4,50 mm et Ø trou de 0,30 à 2,20 mm
 - 3 grandes moyennes et percés de Ø 4,50 mm et Ø trou de 1,50 / 1,00 / 0,70 mm
 - 9 concaves percés de Ø 1,40 à 3,50 mm et Ø trou de 0,40 à 1,20 mm
 - 15 ronds percés de Ø 1,00 à 4,50 mm et Ø trou de 0,30 à 2,20 mm
 - 9 à chasser les vis et les tiges cassées de Ø 0,45 à 1,50 mm
 - 7 pointus percés de Ø 1,10 à 2,30 mm et de Ø trou 0,70 à 1,90 mm
 - 3 triangulaires Ø 1,20 à 3,20 mm

- Rivoirs en laiton :
- 3 plats de Ø 1,70 à 4,00 mm
 - 3 plats percés de Ø 1,20 à 3,00 et de Ø trou de 0,40 à 1,20 mm

- Poussoirs en acier argent :
- 6 plats percés de Ø 0,65 à 2,55 mm et de Ø trou de 0,10 à 1,50 mm

- Tasseaux en acier trempé :
- 5 plats de Ø 1,00 à 9,00 mm
 - 5 plats percés Ø 2,00 à 6,00 mm et de Ø trou de 0,40 à 2,00 mm
 - 3 bombés de Ø 2,50 / 3,50 / 4,50 mm
 - 1 concave percé de Ø 9,00 et de Ø trou 2,00 mm
 - 3 creusés de Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 mm et de Ø trou de 1,50 / 2,50 / 3,50 mm

- Tasseaux en laiton :
- 1 plat percé de Ø 9,00 mm et de Ø trou 2,00 mm
 - 1 chasse vis de Ø 1,50 mm
 - 1 chasse vis percé de Ø 6,00 mm et de Ø trou 3,00 mm

Sur simple demande, nous pouvons livrer les accessoires au détail.

Réf. A0012368 - Potence complète avec socle

Autres modèles sur simple demande.



Potence à river et à chasser STAR - BERGEON

Potence en fonte usinée de grande précision. Livrée en mallette plastique avec :

- 1 potence,
- 120 rivoirs Ø 4,70 mm,
- 24 tasseaux.
- 1 socle

Composition complète :

- Rivoirs en acier argent :
- 1 à centrer de Ø 4,70 mm
 - 1 à élargir et 1 à allonger les bras de balanciers
 - 12 plats de Ø 1,00 à 4,50 mm
 - 12 ronds de Ø 1,00 à 4,50 mm
 - 12 percés, trous en croix tournés de Ø 1,20 à 2,80 mm et Ø trou de 0,40 à 1,20 mm
 - 15 plats percés de Ø 1,00 à 4,50 mm et Ø trou de 0,30 à 2,20 mm
 - 5 grandes moyennes et percés de Ø 4,50 mm et Ø trou de 0,60 à 1,50 mm
 - 9 concaves percés de Ø 1,40 à 3,50 mm et Ø trou de 0,40 à 1,20 mm
 - 2 ellipses percés de Ø 2,50 / 4,00 mm et Ø trou de 1,10 / 1,50 mm
 - 15 ronds percés de Ø 1,00 à 4,50 mm et Ø trou de 0,30 à 2,20 mm
 - 9 à chasser les vis et les tiges cassées de Ø 0,45 à 1,50 mm
 - 6 concaves percés avec fraisure de Ø 1,40 à 3,50 mm et de Ø trou 0,40 à 1,20 mm
 - 9 pointus percés de Ø 1,10 à 2,30 mm et de Ø trou 0,70 à 1,90 mm
 - 3 triangulaires de Ø 1,20 à 3,20 mm
 - 1 plat percé fendu en X de Ø 3,00 mm et de Ø trou 1,20 mm

- Rivoirs en laiton :
- 3 plats de Ø 1,70 à 4,00 mm
 - 3 plats percés de Ø 1,20 à 3,00 et de Ø trou de 0,40 à 1,20 mm

- Tasseaux en acier trempé :
- 5 plats de Ø 1,00 à 9,00 mm
 - 5 plats percés Ø 2,00 à 6,00 mm et de Ø trou de 0,40 à 2,00 mm
 - 2 ellipses percés de Ø 3,50 / 4,70 mm et de Ø trou de 1,00 / 1,25 mm
 - 4 bombés de Ø 1,50 à 4,50 mm
 - 3 concaves percés de Ø 4,70 / 6,00 / 9,00 mm et de Ø trou 2,00 / 1,50 / 2,00 mm
 - 4 creusés de Ø 2,00 à 4,00 mm et de Ø trou de 1,50 à 3,50 mm

- Tasseaux en laiton :
- 1 plat percé de Ø 9,00 mm et de Ø trou 2,00 mm

Sur simple demande, nous pouvons livrer les accessoires au détail.

Réf. A0044573 - Potence complète avec socle