Testeur de diamants incolores synthétiques
Testeur conçu pour la distinction intelligente des diamants incolores naturels de ceux fabriqués en laboratoires.
Peut tester de 0,01 ct jusqu'à 12 ct.
Résultat indiqué par des voyants lumineux avec sons.
Dimensions 126 x 76 x 65 mm - Poids 175 g.

Réf. A0007352

Diamond selector II
Compact, portable, il permet une identification sûre et rapide des diamants et peut être utilisé pour la vérification des pierres de toutes dimensions et de toutes formes, qu'elles soient montées ou non, taillées ou brutes.

Caractéristiques techniques :

Alimentation :	pile 9 V (fournie) avec diode témoin
Mise en marche :	par potentiomètre
Sonde:	intégrée - pointe fixe Ø 0,70 mm
Témoin de sonde :	par diode LED
Sélecteur de taille de pierre :	par touche sensitive et suivant le tableau figurant sur au dos de l'appareil
Identification d'imitation :	par diodes LED graduées indiquant l'analyse
Buzzer d'alarme :	sonne différemment s'il s'agit d'un diamant ou si la sonde est en contact avec une griffe ou le corps du bijou
Accessoires livrés :	protège pointe, porte-pierre, zircon de test et étui souple
Dimensions :	157 x 40 x 21 mm

Réf. A0007302

Presidium Multi Tester III
Compact, portable, il permet une identification sûre et rapide des diamants et peut être utilisé pour la vérification des pierres de toutes dimensions et de toutes formes, qu'elles soient montées ou non, taillées ou brutes.

Caractéristiques techniques :

Alimentation :	3 piles AAA (fournie) avec diode témoin
Sonde:	intégrée - pointe fixe Ø 0,60 mm
Témoin de sonde :	par diode LED
Sélecteur de taille de pierre :	par touche sensitive et suivant le tableau figurant sur l'appareil
Identification d'imitation :	par diodes LED graduées indiquant l'analyse
Buzzer d'alarme :	sonne différemment s'il s'agit d'un diamant ou si la sonde est en contact avec une griffe ou le corps du bijou
Accessoires livrés :	protège pointe et étui souple
Dimensions :	165 x 40 x 28 mm

Réf. A0007344

BERGEON

BERGEON - Final Test et Automatic Test
Appareils pour le contrôle de la marche des montres et des remontages automatiques. S'utilisent principalement en position verticale.

2 modèles disponibles :
- Final Test : 1 tour/minute,
- Automatic Test : 4 tours/minute.

Pour 6 montres. Nouvelle fixation sécurisée en mousse synthétique. Interrupteur d'inversion du sens de rotation. Les montres sans bracelets peuvent être fixées sur le bras avec les fixations élastique. Simule en moyenne, à 5 secondes près, les marches effectives au poignet.
Remplace le contrôle statique par un contrôle animé.
Livré complet avec 6 bras porte-montre.
Dimensions : Ø 260 x 120 mm. Poids : 1,5 kg.

Réf. A0033919 - Final Test (1 tr/min. réserve de marche)

Réf. A0033920 - Automatic Test (4 tr/min.)