RENATA - Battery & Watch Tester
Testeur pour piles miniatures argent et lithium 1,5 et 3 V. Les différents types de piles sont testés selon des résistances de charge adaptées à leurs caractéristiques spécifiques. Indication sur le cadran (pile «bonne» ou «mauvaise») par zone de couleur sur 2 échelles de mesures.
En plus, il dispose d'un capteur inductif avec diode témoin LED pour vérifier les impulsions du moteur pas à pas de la montre analogique avant et après le changement de la pile.
Dimensions : Ø 107 mm, haut.eur 42 mm

Réf. A0007293

HOROTEC - Pulse et Turbo
Deux petits appareils indispensables pour l'atelier. D'un emploi simple, ils ne nécessitent aucune connaissance théorique ou pratique préalable :
- Pulse : pour tester l'électronique des montres à quartz analogiques,
- Turbo : pour débloquer les rouages des montres à quartz analogiques.

Diodes et buzzer témoins de captage de signaux. Alimentation par pile.
Boîtier en plastique. Dimensions : 60 x 105 x 25 mm. Livré avec pile.

Réf. A0007239 - Pulse - Détecteur d'impulsions
Réf. A0007240 - Turbo - Générateur d'impulsions

HOROTEC - Testeur multifonctions Flashtest
Pour le contrôle de montres et de mécanismes à quartz. Cet appareil de précision est facile à manier et est destiné à tester les montres et mouvements à quartz analogiques avec boîtier fermé et/ou ouvert.
Mesures et fonctions :
- Mesurer la tension des piles hors charge/ sous charge
- Mesurer la tension d'arrêt d'un mouvement (1.5 V ou 3.0 V) (BATTERY)
- Mesurer la résistance de la bobine (COIL)
- Débloquer les rouages (TURBO)
- Mesurer (avance/retard) la stabilité de marche des montres à quartz analogiques
- Contrôler le bon fonctionnement du circuit
- Mesurer la consommation d'une montre pendant son fonctionnement.

Affichage : écran tactile couleur 48 x 36 mm.
Livré avec 2 sondes de précision, 1 adaptateur 12 V, 1 pile 9 V.

Réf. A0033877

ETIC - Démagnétiseur
Appareil à désaimanter puissant et compact avec lampe témoin incorporée.
Idéal pour les petites pièces y compris les spiraux. Pour tensions 110 V/50 cycles et 220 V/60 cycles.
Boîtier en plastique. Dimensions : 60 x 110 x 32 mm.

Réf. A0007116

WITSCHI Teslascope II
Le nouveau Teslascope II effectue la démagnétisation et la détection de l'état magnétique des montres mécaniques – en une seule opération. Le support autonome du capteur du Teslascope permet de tester aisément des montres avec ou sans bracelet.
Il permet aussi de démagnétiser les mouvements mécaniques, de petites pièces de montres en acier et de petits outils (brucelles, tournevis, etc.)
Dimensions : 135 x 62 x 137 mm (l x h x p)

Réf. A0038487