

## MICROMOTEURS BADECO / PIÈCES À MAIN BADECO POUR MOTEURS SUSPENDUS

### Pièces à main BADECO pour moteur suspendu à slip

#### CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de pièces à main BADECO Europe, de qualité supérieur pour couvrir l'ensemble des besoins d'un professionnel exigeant.
- Ces pièces à main peuvent être montées sur tous les modèles de moteurs suspendus que nous commercialisons avec flexible à slip.
- 4 modèles :
- modèle 430 à serrage rapide avec pince Ø 2.35 mm
- modèle 300 serrage à main rapide avec pince d'ouverture de Ø 0 à 4.5 mm.
- modèle 275, pièce à main fine pour pinces interchangeables du Ø 0.55 à 3.20 mm monté avec pince Ø 2.35 mm
- modèle 295 robuste pour mandrins échangeables, livrée avec pince Ø 2.35 mm.
- Chaque pièce à main est livrée en boîte plastique BADECO rouge de dimension 15.5 x 2.8 x 2.8 cm, avec notice.



- Pour travaux de grande précision.



- Pour horlogerie, bijouterie, dentaire. Système de raccord sur le flexible par l'intermédiaire du slip joint standard modèle Europe utilisé en France.

- A utiliser avec fraises, forêts, meulettes, brochettes de queue Ø 2.34 mm, pour pinces Ø 2.35 mm.

- Ne pas laisser tourner à vide, ne pas laisser la pièce à main sans mandrin même à l'arrêt, laisser une tige Ø 2.34 mm.

- Respecter les vitesses d'utilisation de chaque outil, ne pas dépasser la vitesse maximum.

- Le SAV est assuré par nos soins dans notre service maintenance agréé BADECO.

- Les vitesses basses prolongent la durée de vie du matériel.

#### Pièce à main 430 à serrage rapide Ø 2.35 mm

Réf. **PAM430**



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pièce à main BADECO 430 pour moteurs suspendus, à serrage rapide et précis par rotation du manche 1/4 de tour, montée avec pince Ø 2.35 mm.
- Modèle renforcé, concentricité garantie d'usine à 0.03 mm maximum.
- Livrée avec clé de serrage réf 430100 et crochet d'extraction réf 430110.
- 3 roulements à billes étanches ne nécessitant pas de lubrification.
- Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 112 g, Ø de prise en main 18 mm.



- Pièce robuste et très maniable.
- Possibilité de changer l'outil en état de marche pour gagner du temps.



- Pour tiges Ø 2.34 mm uniquement de bonne qualité et en parfait état.
- Tableau des attributs page suivante.



#### Pièce à main 300 serrage à main rapide Ø 0 à 4.5 mm

Réf. **PAM300**



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pièce à main BADECO 300 pour moteurs suspendus à serrage rapide à main, serrage d'outils de Ø 0 à 4.5 mm.
- Concentricité garantie d'usine à 0.05 mm.
- Livrée avec clé de serrage, mandrin inox avec protection mandrin pour la sécurité.
- Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 152 g, Ø de prise en main 15 mm.



- Très petite pièce à main avec mandrin.
- Possibilité de monter des pinces de précision avec écrou.
- Tableau des attributs page suivante.



#### Pièce à main 275 légère pour pinces interchangeables Ø 2.35 mm

Réf. **PAM275**



#### CARACTÉRISTIQUES

- Pièce à main BADECO 275 fine pour moteurs suspendus avec serrage précis et concentrique pour pince interchangeable.
- Livrée avec pince Ø 2.35 mm, clé de serrage et tige de déblocage, axe chromé dur.
- Concentricité garantie d'usine à 0.03 mm maximum.
- 2 roulements à billes à l'arrière et un palier avant lisse.
- Vitesse d'utilisation de 0 à 15 000 tr/min.
- Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 99 g, Ø de prise en main 14 mm.



- Robuste et très maniable, petit diamètre.
- Pinces interchangeables de Ø 0.55 à 3.20 mm, livrables sur commande.



- Sur la tête de la pièce à main 275, un trou pour huiler souvent.
- Possibilité de monter le mandrin C200 acier-inox pour prendre des outils de Ø 0 à 4.5 mm (page 351).
- En option, assortiment de 9 pinces réf 290000 (page 351).
- Tableau des attributs page suivante.



## MICROMOTEURS BADECO / PIÈCES À MAIN BADECO POUR MOTEURS SUSPENDUS

Pièce à main 295 robuste pour mandrin interchangeable Ø 2.35 mm

Réf. **PAM295**



### CARACTÉRISTIQUES

- Pièce à main BADECO 295 "STRONG", robuste et très maniable pour moteurs suspendus avec serrage précis et concentrique pour mandrin interchangeable.
- Livrée avec pince Ø 2.35 mm et clé de serrage, axe chromé dur, résistant à la corrosion.
- Concentricité garantie d'usine à 0.03 mm maximum.
- Modèle renforcé, aucune partie extérieure tournante.
- 2 roulements à billes à l'arrière et un roulement à aiguilles à l'avant.
- Vitesse d'utilisation de 0 à 18 000 tr/min.
- Vitesse maximale 20 000 tr/min, poids 138 g, Ø de prise en main 15 mm.



• Robuste et très maniable.

• Pincettes interchangeables de Ø 5.5 à 3.20 mm en option (page 351).



• Sur la tête de la pièce à main 295, un trou pour huiler souvent.

• Possibilité de monter le mandrin C200 acier inox pour prendre des outils de Ø 0 à 4.5 mm.

• En option, assortiment de 9 pincettes réf 290000 (page 351).

Référence	Modèle / référence	Particularité	Ø pince mm	Ø de prise en main mm	Longueur mm	Poids g
<b>PAM430</b>	Pièce à main/ 430	Serrage rapide	2.35	18	138	112
<b>PAM300</b>	Pièce à main/ 300	Mandrin Ø 0 à 45 mm	0 à 45	15	162	152
<b>PAM275</b>	Pièce à main /275	Pincettes interchangeables	2.35	14	136	99
<b>PAM295</b>	Pièce à main/295	Mandrin interchangeable, robuste	2.35	15	140	138