

MATÉRIEL PROXXON / MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE



Supports de perçage MICROMOT PROXXON collier 20 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de supports de perçage PROXXON MICROMOT en fonte d'aluminium moulé sous pression avec guides et adaptateurs usinés sur CNC, adapté aux perceuses fraiseuse FBS240E/IBS/E MICROMOT 50 - 50/E - 50/EF ainsi que le set de gravure avec perceuse, fraiseuse 50/E.
- Gamme de 4 références.
- Deux modèles en forme de potence : MB200 et MB140/S,
- Un modèle à rotule à fixer sur le bord de l'établi avec un étrier de fixation pour une épaisseur de table jusqu'à 60 mm, UHZ ;
- Un modèle pour percer en parallèle avec profondeur prédéterminée du perçage, BV2000.
- Tous les modèles avec col de 20 mm pour perceuse, fraiseuse ou polisseuse.



• Les concepteurs ont préféré l'aluminium coulé sous pression, un matériau noble inoxydable et résistant.

• Ajustages et guides sont usinés sur machines à commande numérique (fraisé, broché, tourné) pour un résultat extrêmement précis.



• En option possible pour les modèles en forme de potence (MB200 et MB140/S) : un étau de machine MICROMOT MS4 réf 22040502, page 420, et la micro-table à coordonnées KT70 page 418.

Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB200 course 40 mm

Réf. **22028600**

CARACTÉRISTIQUES

- Potence de perçage PROXXON MICROMOT MB 200 forme potence.
- Tête avec guide en queue d'arronde orientable à 90° (bague graduée disponible en option).
- Forte crémaillère démultipliée avec ressort de rappel pour une bonne sensibilité en réduisant l'effort, col Ø 20 mm.
- Indicateur de profondeur de perçage pratique avec butée réglable (course maximum 40 mm).
- Colonne en acier chromé (H 280 mm Ø 20 mm). Portée 140 mm de l'intérieur de la colonne au centre de l'outil.
- Plateau (220 x 120 mm) avec guide parallèle et échelle. Trous filetés pour fixer la table micro KT70 (option) et alésages pour fixer le support lui-même.
- Poids 2.2 kg.



• L'orientation de la tête permet un forage incliné et des fraisages polyvalents.



• Avec adaptateur pour tous appareils de meulage, perçage et fraisage MICROMOT ayant un col de 20 mm.

• Note : l'étau de machine MICROMOT MS4 figurant sur la photo est livré en option.



• Facilité de réglage, avance sensitive.

Les tableaux de matériels et des accessoires possibles en option figurent dans les trois dernières pages de présentation des machines PROXXON 439 à 441.

MATÉRIEL PROXXON / MATÉRIELS PROXXON POUR OUTILS DE COUPE



Support universel PROXXON UHZ avec rotule

Réf. **22028610**

CARACTÉRISTIQUES

- Support universel PROXXON UHZ d'outil MICROMOT pour meulage, polissage, col Ø 20 mm.
- A fixer directement sur la table de travail jusqu'à une épaisseur de 60 mm grâce à un étrier de fixation.
- Avec rotule qui permet une orientation de tous côtés.
- Matière zinc coulé sous pression.
- Avec olive pour fixation rapide et sûre à l'établi.
- Poids 1.42 kg.



- Col Ø 20 mm pour les appareils MICROMOT: FBS 240/E, FBS 12/E, IBS/E, LBS/E, MICROMOT 50 - 50/E - 50/EF (pages précédentes).
- Il se fixe aussi sur tout plan de travail à l'aide de 2 vis (non incluses).

Pied de perçage PROXXOM MICROMOT BV2000

Réf. **22020002**

CARACTÉRISTIQUES

- Pied de perçage PROXXON MICROMOT BV2000 avec double arbre articulé pivotant. Modèle professionnel.
- Éléments en fonte d'aluminium usiné, de haute précision.
- La potence dispose d'un guidage latéral et vertical et permet de percer à différents endroits, la pièce à usiner prise en étau en réalisant des trous parfaitement verticaux par rapport à la base.
- Pour monter les meuleuses, perceuses à col de Ø 20 mm.
- Embase massive et fraisée.
- Surface de la table 200 x 200 mm avec 2 gorges en T continues selon norme MICROMOT (norme MICROMOT voir texte page 425).
- Colonne de perçage stable Ø 45 mm L 500 mm.
- Poids environ 6 kg.



- Une machine de précision pour percer en parallèle, tarauder et fraiser. La profondeur de perçage est pré-sélectionnable grâce à une butée comportant une échelle lisible.
- Après le perçage, un ressort réglable repositionne la perceuse en position supérieure.
- Le modèle le plus accompli pour les meuleuses - perceuses à col Ø 20 mm.



- L'adaptation au col de diamètre 20 mm permet de monter les meuleuses, perceuses PROXXON réf FBS240/E - IBS/E - MICROMOT 50 - 50E - 50/EF (pages précédentes).
- Approvisionner séparément la meuleuse, perceuse ainsi que les griffes de serrage, réf 22040507 ou 210415KIT.
- Une micro visseuse MISI peut être utilisée, elle n'est pas représentée ici, demander alors la réf PRO 20004.

Référence	22028600	22011817	22028610	22020002
Modèle	Potence perçage MICROMOT MB200	Potence perçage MICROMOT MB140/S	Support universel UHZ	Pied de perçage BV2000
Forme	Potence	Potence	Support avec rotule	Potence à double arbre articulé
Étrier de fixation	/	/	Oui épaisseur 60 mm	/
Course mm	40	30	/	Profondeur prédéterminée
Colonne mm	280 Ø 20 portée 140	280 Ø 20 portée 140	/	500 Ø 45
Plateau mm	220 x 120	220 x 120	/	200 x 200
Poids kg	2.2	2.07	1.42	6