

SOUDURE FLAMME / CHALUMEAUX POLY-GAZ (HORS ACÉTYLÈNE) / OXYGÈNE OU AIR COMPRIMÉ

Porte-chalumeau POLY-GAZ SWISS N° 207

Réf. **SWISS207**

CARACTÉRISTIQUES

- Porte chalumeau ou poignée POLY-GAZ SWISS.
- Matière : anticorrosion eloxé adapté aux mélanges gaz / oxygène et gaz / air comprimé.
- Poignée en matière isolante thermique rouge.
- Réglage du mélange à l'aide d'un bouton rouge pour le carburant (Gaz) et d'un bouton bleu pour le comburant (oxygène ou air).
- Se connecte sur des tuyaux de Ø intérieur 6.3 mm,
- L'étanchéité avec la lance est assurée par joints toriques.
- Montage des lances sur porte chalumeau par liaison fileté.
- Gravé : 207, Suisse made, A.F.H.
- L'arrivée de comburant (Oxygène ou air comprimé) est repérée par une lettre "O".



- Fabrication Suisse.
- Spécialement conçu pour les bijoutiers, dentistes, opticiens.
- Universel, modulaire avec différentes lances en option, précis.

- Porte chalumeau de base qui permet d'utiliser toutes les lances de la gamme pour des soudures très fines jusqu'à la fonte de métaux.

Référence	Type	Longueur mm	Poids g	Matière	Température flamme °C	Type de gaz
SWISS207	Porte chalumeau POLY-GAZ	185	115	Laiton nickelé	2 850	Tous sauf acétylène

Lance micro-dard SWISS - N° 249 - 3 buses

Réf. **SWISS249**

CARACTÉRISTIQUES

- Lance de chalumeau micro-dard SWISS à monter sur poignée SWISS N° 207.
- Génère une flamme calibrée et précise.
- Compatible avec tous les gaz (sauf acétylène) et l'oxygène de 0,5 à 2 bars, gravé 249.1.
- Les buses micro-dard sont montées sur un support conique, déporté et orientable.
- Comprend 3 buses micro-dard calibrées Ø 0.9 - 1.6 - 1.8 mm.



- Possibilité d'orienter la flamme micro-dard dans toutes les directions à 360°.
- Les buses sont disponibles en réassortiment, voir "assortiment 3 buses pour chalumeau N° 249".

- Utilisé pour très petits travaux de brasure et de soudure.
- Penser à commander la poignée SWISS N° 207.

Référence	Type	Poids g	Matière	Température flamme °C	Longueur buse/+ aiguille mm	Longueur avec poignée mm
SWISS249	Lance + 3 buses	Lance 50 + poignée 165	Laiton nickelé	2700 à 2850	67/100	285

Assortiment 3 buses pour lance de chalumeau SWISS N° 249

Réf. **BEC2493**

PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

- 3 buses de Ø: 0.9; 1.6; 1.8 mm, (dimension gravée sur chaque buse), Poids : 2 g pièce, Longueur : 44 mm pièce.
- En réassortiment pour le remplacement de buses usagées, ne pas utiliser avec acétylène.

