



Tasseaux de rechange en acier pour les potences MSA05.109, 05.110, 05.111 et 05.112 :

MSA	Aiguilles	Ø trou mm	Kg
05.110-05	Heures	1.35	0.002
05.110-04	Minutes	0.95	0.002
05.110-03	Secondes	0.30	0.002
05.110-02	Secondes	Plat	0.002
05.110-06	Quantièmes	2.10	0.002
05.110-07	Quantièmes	1.60	0.002
05.110-01	Décentrées	7.50 (longueur)	0.004

Autres diamètres disponibles sur demande.



Tasseaux de rechange avec embout en Delrin® pour les potences MSA05.109, 05.110, 05.111 et 05.112 :

MSA	Aiguilles	Ø trou mm	Kg
05.111-05	Heures	1.35	0.002
05.111-04	Minutes	0.95	0.002
05.111-03	Secondes	0.30	0.002
05.111-02	Secondes	Plat	0.002
05.111-06	Quantièmes	2.10	0.002
05.111-07	Quantièmes	1.70	0.002
05.111-10	Quantièmes	1.60	0.002
05.111-08	Quantièmes	1.50	0.002
05.111-11	Quantièmes	1.20	0.002
05.111-09	Quantièmes	1.10	0.002
05.111-12	Quantièmes	0.60	0.002
05.111-13	-	3.00	0.002

Autres diamètres disponibles sur demande.



Tasseaux de rechange avec embout en PEEK pour les potences MSA05.114, 05.115, 05.116 et 05.117 :

MSA	Aiguilles	Ø trou mm	Kg
05.114-05	Heures	1.35	0.002
05.114-04	Minutes	0.95	0.002
05.114-03	Secondes	0.30	0.002
05.114-02	Secondes	Plat	0.002
05.114-06	Quantièmes	2.10	0.002
05.114-07	Quantièmes	1.70	0.002
05.114-08	Quantièmes	1.50	0.002
05.114-09	Quantièmes	1.10	0.002

Autres diamètres disponibles sur demande.